


HiSewlift

Компактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към тоалетна, мивка, душ* или биде*, чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимално вертикално/хоризонтално отстояние до канализацията 5 m/90 m.


* в зависимост от модела



Каталожен номер	Цена
Hisewlift 3-15 4191675	650
Hisewlift 3-35 4191677	668
Hisewlift 3-135 4191674	675

HiDrainlift


Компактна помпена система за битови отпадни води, подходяща за свързване към душеве или мивки (с изключение на тоалетни), чиято вода не може да се излее директно в канализацията поради обратния наклон на същата. Максимална напорна височина 4, 5, 7 m. Максимално хоризонтално отстояние до канализацията – съответно: 40, 50, 70 m.



Каталожен номер	Цена
Hidrainlift 3-24 4191678	602
Hidrainlift 3-35 4191679	618
Hidrainlift 3-37 4191680	697

Wilо MTC

Потопяема канализационна помпа с рещеч инструмент за мокър монтаж. Окомплектована с поплавък, стойка за преносим монтаж и 10 m кабел. Приложение – изпомпване на битово-фекални и индустриални отпадни води, които не са свързани с обществената канализационна мрежа и при условие, че не е необходима Ех защита. Устойчива на замръзване до -20°C.



Каталожен номер	Цена
MTC40 F 16.15/7/1-230-50 2081260	1 502

Акcesoарu

F



Електронен пресостат за автоматична работа на помпи за чиста вода, със защита от работа на сухо и окомплектован с възвратен вентил. За вертикален монтаж на напорната страна на помпата. Предназначен за директно свързване към двигателя на монофазна помпа.

Каталожен номер	P ₂ [kW]	Цена
HiControl 1 4190896	1,1	130

T



Електронен пресостат за управление на помпи за чиста вода с възможност за настройка на налягане за включване. За директно свързване към монофазен мотор до 1,5 kW.

Каталожен номер	P ₂ [kW]	Цена
Brio Tank 2951238	1,5	149

Муфи



Муфи за изолиране на кабелни връзки.

Каталожен номер	Цена
Комплект кабел муфи 2950090	16,50

E КЪМ **W**



Електрод за следене на ниво.

Каталожен номер	Цена
Електрод 64873	22

L



Пресостат за предпазване на водоснабдителни помпи (230 V) от работа на сухо. Автоматично рестартиране при възстановяване на налягането. Диапазон на изключване от минимално 0,05 bar до максимално 0,4 bar. Максимална температура на флуида 55°C. Присъединяване ¼" F.

Каталожен номер	Цена
Пресостат LP3 2951927	29,60

P КЪМ **W**



Поплавък за пълнене или изпразване, в зависимост от свързването, комплект с 5 m кабел. За неагресивни води с температура до 60°C.

Каталожен номер	Цена
Поплавък 2950091	36,50

W



Табло за управление на 1 помпа с двигател с мощност до 7,5 kW (само директен старт) – трифазен (Т) до 15А/монофазен (М) до 16 А. Приложение при водоснабдителни и дренажни помпи. Възможност за работа с поплавък или пресостат. Защита от работа на сухо. Термична защита, грешка при отпадане на фаза и др. Сигнални светодиоди за работа на помпата и за активирани защиты. Лесна настройка.

Каталожен номер	Цена
XTR 1M/3-S 1~ 2952210	450
XTR 1T/10-S 3~ 2952211	479

S

Табло за управление и защита на 1 бр. помпа с номинален ток 1–12 А. Функции: контрол на нивото на водата, контрол на налягането, плавна настройка на макс. ток, ръчен/автоматичен режим на работа, светодиодна индикация, бутон-рестарт. Комплект със сензори за ниво 2 бр.



Каталожен номер	Цена
ESK 1 4082990	585

V



Питейни нужди и отопление, сменяема мембрана, 10 bar

Каталожен номер	Цена
NEX 60 LT 2950901	153
NEX 100 LT 2950903	276
NEX 140 LT 2950904	332

M



Хоризонтален или вертикален мантел за сондажни помпи. При хоризонтален монтаж е задължителен. При вертикален се прилага в случаите на по-голям диаметър на сондажа. Използва се за гарантиране на охлаждането на двигателя.

M	Каталожен номер	Описание	Φ (mm)	L (mm)	Цена
1	2952270	4" за верт. монтаж	125	500	185
2	2952271	4" За верт. монтаж	125	750	209
1	2952272	4" за хориз. монтаж	125	500	214
2	2952273	4" за хориз. монтаж	125	750	249

Цените са препоръчителни в лева с включен ДДС.

НАЦИОНАЛЕН НОМЕР
0700 1 9456

Wilо XTR

Информационна брошура

Битово водоснабдяване 2020


Помпи за водоснабдяване
Дренажни и канални помпи
Акcesoарu

НОВИ
ПРОДУКТИ

wilo

F


Нормално засмукваща помпа за битово водоснабдяване с месингово работно колело. Температура на флуида до 60°C. Макс. дълбочина на засмукване 8 m. Макс. работно налягане 6,5 бара.



Каталожен номер	P ₂ [kW]	Цена
HiPeri 1-4 4186197	0,37	146
HiPeri 1-5 4186198	0,55	184

Wilо PB

Нормално засмукваща помпа с вградено управление и защиты за повишаване на налягането при недостиг на напор във водопроводната мрежа. Антикорозионно покритие на помпата. Максимална температура на флуида 80°C. Максимално работно налягане 3, 4 и 6 бара.




Каталожен номер	bar	P ₂ [kW]	Цена
PB 088EA 3068133	3	0,15	182
PB 201EA 3068136	4	0,34	256
PB 400EA 3068138	6	0,55	339

W F V T

Wilо-Jet WJ

Самозасмукваща, корозионно устойчива помпа, за битово водоснабдяване от кладенци, за изпомпване, препомпване, напояване и като аварийна помпа при наводнения. Леснопроносима, подходяща за градината.



Каталожен номер	P ₂ [kW]	Цена
WJ 202 X EM 4081221	0,65	252
WJ 203 X EM 4081222	0,75	266
WJ 204 X EM 4143999	1,10	312

